

CHARGER TSW

Attraverso il Charger TSW gli utenti possono visualizzare sul display touchscreen a colori da 7" i dettagli del credito residuo disponibile nel borsellino associato alla loro tessera\bracciale e ricaricarlo autonomamente con monete e banconote .



Gli utenti possono fruire autonomamente del dispositivo senza doversi rivolgere alla segreteria, anche nei momenti in cui questa non è disponibile.

Di facile installazione a muro, è composto da uno speciale mobile rinforzato con struttura antivandalica e chiave ad alta sicurezza.

E' dotato di lettore integrato multitecnologia (125KHz + Mifare) e di accettore banconote (tagli 5-50€) e monete (tagli 0,10-0,20-0,50-1-2€).



Prodotti correlati

- Centraline CCA8Q\CCA16Q (Centralina automazioni 8\16 output per lettore Q-Touch sw WIC)
- Centraline CCA8E\CCA16E (Centralina automazioni ethernet 8\16 output sw TSW)



←
Scansiona il QR
Code per accedere
alla guida online

CARATTERISTICHE TECNICHE

CENTRALINA DI CONTROLLO	Processore: Broadcom BCM2837B0, Cortex-A53 64-bit SoC @1.4GHz	VIDEO Display touch screen da 7" Dimensioni dello schermo: 194 mm x 110 mm x 20 mm Dimensioni dello schermo visualizzabili: 155 mm x 86 mm Risoluzione dello schermo 800 x 480 pixel Tocco capacitivo a 10 dita
	Memoria: 1GB LPDDR2 SDRAM	
	Connettività: 2.4GHz and 5GHz IEEE 802.11.b/g/n/ac wireless LAN, Bluetooth 4.2, BLE Gigabit Ethernet over USB 2.0 (maximum throughput 300Mbps) 4 x USB 2.0 ports	
	Video e suoni: 1 x full size HDMI MIPI DSI display port MIPI CSI camera port 4 pole stereo output and composite video port	
	Potenza in ingresso: 5V/2.5A DC via micro USB connector 5V DC via GPIO header Power over Ethernet (PoE)-enabled (separate PoE HAT)	ALIMENTAZIONE Primaria: 220V AC Secondaria: 12V DC Terziaria: 5V DC Batteria UPS: 12V 12V 2Ah
	Dimensioni: 85 x 56 x 17mm	CONSUMI Min 20 w / max 45 w
ACCETTATORE MONETE	Modello MicrocoinSP per monete 0,10€, 0,20€, 0,50€, 1€, 2€; comunicazione in cc-talk	TEMPERATURA DI ESERCIZIO Min 0° - max 50°
ACCETTATORE BANCONOTE	Modello ICT XBA per banconote € 5,00, € 10,00 € 20,00 € 50,00; comunicazione in cc-talk	UMIDITÀ DI ESERCIZIO Min 27% - max 88%
MONTAGGIO	Indoor	COMUNICAZIONE HTTP; protocollo JSON
		STRUTTURA In acciaio 15/10 verniciato a polvere epossidica, RaL 1007
		PANNELLO ANTERIORE In HPL spessore 13 mm, con serratura di sicurezza a 3 punti di chiusura e cerniere a scomparsa colore 0077 FH Fundermax
		PANNELLO POSTERIORE In HPL spessore 13 mm, colore 475 Grigio Abet
		APPLICAZIONI PRINCIPALI Ricarica borsellino online

DIMENSIONI

